

ЭКОВАТА BIOVAT®

ЭКОЛОГИЧНАЯ НЕГОРЮЧАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эковата — это измельчённое, распушённое целлюлозное волокно, обогащённое наполнителями — антисептиками и антипиренами, которые обеспечивают сопротивление распространению огня, гниению и плесневению материала, а также экологическую чистоту. Срок службы утеплителя более 50-ти лет. Защищают от грызунов и насекомых. Качество ЭКОВАТЫ BIOVAT® гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается сертификатами соответствия.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Кровли
- Каркасы
- Стены
- Полы
- Перекрытия
- Чердаки
- Мансарды

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота монтажа
- Теплоизоляция
- Звукоизоляция
- Пожаробезопасность
- Биостойкость
- Защита от пыли и грязи
- Защита от плесени
- Экологичность
- Гипоаллергенность
- Долговечность
- Экономичность
- Расширенная гарантия 10 лет



УПАКОВКА

Эковата обернута в защитную заводскую упаковку из плотного прозрачного полиэтилена прямоугольной формы (65*45*40 см)

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 38.32.32-001-46345603-2020
- Сертификат соответствия ГОСТ Р на теплоизоляционный целлюлозный материал
- Сертификат соответствия пожарной безопасности
- Сертификат соответствия требованиям экологической безопасности
- Разрешение на применение знака соответствия экологическим требованиям



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ



БИОСТОЙКОСТЬ



ПОЖАРО-БЕЗОПАСНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Целлюлозное волокно
Тип изоляции	Теплоизоляция, звукоизоляция
Плотность укладки, кг/м ³	30-70
Коэффициент теплопроводности, Вт/м К	0,036-0,041
Воздухопроницаемость, м ³ /мсПа	65 x 10 ⁻⁶
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ² *ч*Па)	0,35
Сорбционное увлажнение по ГОСТ 17177.5, % за 72 часа	16
Влажность, %	12 ±3
Водопоглощение, %	165
Значение pH	7,8-8,3
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г 1
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	В 1
Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89	Д 1
Габариты упаковки, см	65*45*40
Объем упаковки, м ³	0,117
Вес упаковки, кг	15 ±2%
Срок службы	> 50 лет
Гарантия	10 лет

ХРАНЕНИЕ

В сухих крытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре не выше +35 °С, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в горизонтальном положении на палетах. Загрузка в транспортные средства и перевозка — в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.